

LÁMPARA DE TALLER CON CANASTILLA METÁLICA

NOM   **BASE E26/27** 
Con toma corriente.

\$ PVL
HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES
PÁGINA 147

- Material conductor CCA.
- Con cables de doble recubrimiento de PVC para uso rudo.
 - Con canastilla para foco hasta 75 W estándar (no incluido).
 - Gancho resistente para colgar en el automóvil o en cualquier lugar.
 - Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.



136097



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	📦
136096	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1
136097	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1

MULTICONTACTO CON EXTENSIÓN ELÉCTRICA TIPO CARRETE

NOM  

\$ PVL

- Protector de cortos circuitos.
- Sistema de carrete que facilita el rebobinado y almacenaje del cable.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	📦
136035	6 m	6	127 V	60 Hz	10 A	16	1

MULTICONTACTOS

NOM  

\$ PVL

- Fabricados en ABS.
- Interruptor iluminado.
- Sujetadores de montaje.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.



136200

136201

136202



CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	📦
136200	30 cm	4	125 V	60 Hz	15 A	14	6
136201	30 cm	6	125 V	60 Hz	15 A	14	6
136202	30 cm	7	125 V	60 Hz	15 A	14	6

MULTICONTACTOS POLARIZADOS

NOM  

\$ PVL

- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.



136070

136071



CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	TIPO	📦
136070	3	125 V	60 Hz	15 A	ABS	Cubo	12
136071	3	125 V	60 Hz	15 A	ABS	Barra	12

LÁMPARA DE TALLER CON CANASTILLA PLÁSTICA

NOM  **BASE E26/27** 

\$ PVL

- Material conductor CCA.
- Con cables de doble recubrimiento de PVC para uso rudo.
 - Con canastilla para foco hasta 75 W estándar (no incluido).
 - Gancho resistente para colgar en el automóvil o en cualquier lugar.
 - Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.



136097



CÓDIGO	LONGITUD	POTENCIA MÁX.	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	COLOR	📦
136094	8 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1
136095	15 m	75 W	127 V	60 Hz	13 A	16	●	1

MULTICONTACTOS CON PUERTOS USB

NOM   **2 PUERTOS USB** 

\$ PVL

- Supresor para 300 joule.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.



136204



136205



CÓDIGO	LONGITUD DE CABLE	ENTRADAS	ENTRADAS USB	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	CALIBRE	📦
136204	50 cm	6	2	125 V	60 Hz	13 A	16	1
136205	n/a	2	2	125 V	60 Hz	15 A	n/a	1

MULTICONTACTOS ATERRIZADOS

NOM  

\$ PVL

- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.



136076

Se conecta a contacto dúplex.



136077



CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	TIPO	📦
136076	6	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Cuadrado	1
136077	3	127 V	60 Hz	15 A	ABS	Barra	1

ADAPTADORES DE ATERRIZADO A POLARIZADO

NOM  

\$ PVL

- Precio por blíster de 2 piezas.
- Cumplen con norma NOM 003-SCFI-2014.



136074



136450



CÓDIGO	ENTRADAS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	MATERIAL	COLOR	📦
136074	1	127 V	60 Hz	15 A	ABS	○	6
136450	1	125 V	60 Hz	15 A	PVC	●	50